

FINECORSA DI PRECISIONE MY-COM

TIPO	My-Com A	My-Com C	My-Com F	My-Com E
				





30 grammi	My-Com A30/80	My-Com C30/80	My-Com F30/80	My-Com E30/80
50 grammi	My-Com A50/80	My-Com C50/80	My-Com F50/80	My-Com E50/80
75 grammi	My-Com A75/80	My-Com C75/80	My-Com F75/80	My-Com E75/80
100 grammi	My-Com A100/80	My-Com C100/80	My-Com F100/80	My-Com E100/80

TENSIONE ALIMENTAZIONE	24 VAC / 15 VDC		
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	50 mA		
CONTATTO	NORMALMENTE CHIUSO		
CORRENTE DI COMMUTAZIONE	2 mA		
75 grammi NPN	-		My-Com E75/N80L
75 grammi PNP	-		My-Com E75/P80L
TENSIONE ALIMENTAZIONE	-		5 - 36 VDC
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	-		50 mA
CONTATTO	-		NORMALMENTE APERTO
CARICO MINIMO	-		480 OHm
GRADO PROTEZIONE	IP50		
CUSTODIA	NICHEL		
PUNTALE DI CONTATTO	CERAMICA ALTA QUALITA'		
NR. MANOVRE	10.000.000		
PRECISIONE	+/- 0,001 mm		

SCHEMI COLLEGAMENTO

N.C.	NPN	PNP

FINECORSA DI PRECISIONE MY-COM

TIPO	My-Com G	My-Com L	My-Com M	My-Com H
				

30 grammi	-	-	-	-
50 grammi	-	-	-	-
75 grammi	-	-	My-Com M75/80	My-Com H75/80
100 grammi	-	-	-	-

TENSIONE ALIMENTAZIONE	24 VAC / 15 VDC			
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	50 mA			
CONTATTO	NORMALMENTE CHIUSO			
CORRENTE DI COMMUTAZIONE	2 mA			
75 grammi NPN	My-Com G75/N80L	My-Com L75/N80L	My-Com M75/N80L	My-Com H75/N80L
75 grammi PNP	My-Com G75/P80L	My-Com L75/P80L	My-Com M75/P80L	My-Com H75/P80L
TENSIONE ALIMENTAZIONE	5 - 36 VDC			
CORRENTE MASSIMA DI CARICO	50 mA			
CONTATTO	NORMALMENTE APERTO			
CARICO MINIMO	480 OHm			
GRADO PROTEZIONE	IP50	IP67	IP50	IP67
CUSTODIA	NICHEL			
PUNTALE DI CONTATTO	CERAMICA ALTA QUALITA'			
NR. MANOVRE	10.000.000			
PRECISIONE	+/- 0,001 mm			

SCHEMI COLLEGAMENTO

N.C.	NPN	PNP
